

Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFM064A53



Papildomi priedai

DSZ4682 :

DSZ4686 :

DWZ1IT1B4 „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)

DWZ1IT1I4 „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

- **„Silence“**: maksimalus garų ištraukimas beveik be triukšmo
- **„Eco Silence Drive“**: galingas, energiją taupantis gartraukio veikimas.
- **Intensyvaus greičio nustatymas su grįžimo funkcija**: automatiškai grįžta prie įprasto greičio

Techniniai duomenys

Tipologija:	Pull-out
Elektros laido ilgis:	175 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Prietaiso aukštis:	203 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	7.8 kg
Reguliavimo tipas:	Elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas:	268 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	353 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	263 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	400 m³/h
Maximum Air flow:	268 m³/h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	62 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005231973
Galia:	74 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Įmontuota



Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, Sidabrinio metalo DFM064A53

**Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas
sieniniame įrenginyje yra vos matomas,
todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.**

Variantas

- 60 cm pločio
- metalo
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)

Komfortas

- Mygtukai (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Automatinis išsijungimas po 10 min

Charakteristikos

- 2 x 1,5W LED
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Našumas

- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 268 m³/val.
- Maks. garsas normaliu režimu: 62 dB
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Planavimo ir montavimo informacija

- Matmenys (AxPxG): 203 x 598 x 290 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende

Sąnaudos

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 21 kWh per metus*

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
60 cm, Sidabrinio metalo
DFM064A53**



