

Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 90 cm, Sidabrinio metalo DFS097A51



Papildomi priedai

DSZ4920 :	
DSZ4961 :	
DSZ4982 :	
DSZ4986 :	
DWZOITOP0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1IX1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
DWZ1IX1C6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ2IT1B4	„Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ2IT1I4	„Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys

Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas sieniniame įrenginyje yra vos matomas, todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.

- **Itin tylus:** dideliu efektyvumu ir tyliu veikimu pasižymintis gartraukis.
- **„Eco Silence Drive“:** galingas, energiją taupantis gartraukių veikimas.

Techniniai duomenys

Tipologija:	Pull-out
Elektros laido ilgis:	175 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Prietaiso aukštis:	426 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	13.1 kg
Reguliavimo tipas:	Elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas:	397 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	628 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	358 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	729 m³/h
Maximum Air flow:	397 m³/h
Žibintų skaičius:	3
Triukšmo lygis:	53 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas nerūdijantis plienas
EAN kodas:	4242005232093
Galia:	146 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Įmontuota



4 242005 232093

Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis, 90 cm, Sidabrinio metalo DFS097A51

**Ištraukiamasis garų rinktuvas: integruotas
sieniniame įrenginyje yra vos matomas,
todėl virtuvės dizainas išlieka vientisas.**

Variantas

- 90 cm pločio
- metalo
- Montavimo būdas: Įmontuojamas garų rinktuvas (60 arba 90 cm pločio spintelėms)
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas

Komfortas

- Elektroninis valdymas Mygtukai su LED ekranėliu
- Mygtukai (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Automatinis išsijungimas po 10 min

Charakteristikos

- 3 x 1,5W LED
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Našumas

- Maks. garsas normaliu režimu: 53 dB
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu:
- Maks. normalaus naudojimo režimu: 358m³/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 628m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu:
- Maks. normalaus naudojimo režimu: 60dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Planavimo ir montavimo informacija


- Matmenys (AxPxG): 426 x 898 x 290 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende

Sąnaudos

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 38.1 kWh per metus*


* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Ištraukiamasis gartraukis,
90 cm, Sidabrinio metalo
DFS097A51**




Filtro ištraukimo gylis
gali būti iki 29 mm

Matmenys, mm




Matmenys, mm



Kai 90 cm ištraukiamasis gartraukis montuojamas į 90 cm pločio viršutinę spintelę, reikalingas montavimo rinkinys. Abu montavimo laikikliai priveržiami prie baldų kairėje ir dešinėje pusėje. Montuojama pagal šablono.

Matmenys, mm



Matmenys, mm

