

Serija 4, Erdvinis gartraukis, 90 cm, Nerūdijančio plieno DIB97IM50



Papildomi priedai

DHZ1231	Kampinio tvirtin.priedas, į kairę/dešinę
DHZ1241	Kampinio tvirtinimo priedas, iš/į priekį
DHZ1246	Kamino prailginimas 1,6 m
DHZ1251	Kamino prailginimas prad. komplek. 0,5 m
DHZ1253	Kamino prailginimas prad. komplek. 1,0 m
DHZ1256	Kamino prailginimas 1,6 m
DIZ2CB1I4	„Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys
DIZ2CX5C6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DZZ0XX0P0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
DZZ2CB1B4	„Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)

Atskirai kabinamas garų rinktuvas – idealus virtuvėje lankstaus lubinio montavimo dėka.

- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **Valdiklis „TouchSelect“:** greitai parinkite gartraukio nustatymus palietimu.

Techniniai duomenys

Kamino spalva:	nerūdijančio plieno
Tipologija:	 Pakabinamas / lubinis gartraukis
Elektros laido ilgis:	130 cm
Kamino aukštis:	691-871/691-991 mm
Prietaiso aukštis:	53 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	550 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	29.2 kg
Reguliavimo tipas:	Elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas:	438 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	527 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	390 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	754 m³/h
Maximum Air flow:	438 m³/h
Žibintų skaičius:	4
Triukšmo lygis:	57 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 / 120 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005086269
Galia:	256 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	60; 50 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardys su įžeminimu
Montavimo tipas:	Sala



Serija 4, Erdvinis gartraukis, 90 cm, Nerūdijančio plieno DIB97IM50

**Atskirai kabinamas garų rinktuvas –
idealus virtuvėje lankstaus lubinio
montavimo dėka.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal DIN/EN 61591: maks. 438 m³/val.
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
 - maksimalus normaliu režimu: 57dB(A) re 1 pW
 - intensyviu režimu: 68 dB(A) re 1 pW
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
 - Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu:
 - Maks. normalaus naudojimo režimu: 390m³/h
 - Intensyvaus naudojimo režimu: 527m³/h
 - Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu:
 - Maks. normalaus naudojimo režimu: 67dB(A) re 1 pW
 - Intensyvaus naudojimo režimu: 73 dB(A) re 1 pW
- TouchControl (3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa) LED
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- 4 x 1,5W LED

Komfortas

- Papildoma garso izoliacija
- Paprasta valyti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:

- Montavimo būdas: Montuojamas į lubas garų rinktuvas
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Su atbuline sklende

**Serija 4, Erdvinis gartraukis, 90 cm,
Nerūdijančio plieno
DIB97IM50**

