

Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Matinė juoda DWB63BC60



Papildomi priedai

DWZ1FB1B6 :
DWZ1FB6I6 :
DWZ1FB6K2 Kamino prailginimas 1000 mm

- **Valdymas mygtuku:** paprasta ir patogiu reguliuoti gartraukio nustatymus.
- **Dviguba filtrų sistema:** efektyvus ir ilgalaikis oro bei kvapų filtravimas.
- **Matinė apdaila:** elegantiška anglies juoda matinė apdaila, mažinanti pirštų atspaudų matomumą.
- **Matinė apdaila:** elegantiška anglies juodos spalvos matinė apdaila, mažinanti pirštų atspaudų matomumą.

Techniniai duomenys

Tipologija: Wall-mounted
Elektros laido ilgis: 130 cm
Prietaiso aukštis: 60 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 550 mm
Min.atstum. iki dujų kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 12.0 kg
Reguliavimo tipas: Mechaninis
Greičių lygių skaičius: 3 pakopos
Maks. oro ištraukimas: 400 m³/h
Maks. oro recirkuliacija: 361 m³/h
Maximum Air flow: 400 m³/h
Žibintų skaičius: 2
Triukšmo lygis: 67 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas nerūdijantis plienas
EAN kodas: 4242005482078
Galia: 100 W
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Montavimo tipas: Montavimas prie sienos



4 242005 482078

Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Matinė juoda DWB63BC60

Dizainas:

- matinė juoda, Dėželė
- Montuojamas prie sienos
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai

Pagrindinės ypatybės:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2 x LED 1.5W
- Spalvos temperatūra: 3500
- Apšvietimo ryškumas: 293 lux
- 2 metaliniai riebalų filtrai

Naudojimo patogumas:

- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- 3 greičio veikimo pakopos

Valymo patogumas:

- Lengvai valomi glotnūs paviršiai ir medžiagos.
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Padengti paviršiai – mažiau matomi pirštų atspaudai.

Oro ištraukimo režimas:

- Pagal EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13 jūsų prietaisas ištraukimo režimu gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 183; triukšmo lygis 50(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 260; triukšmo lygis 59(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 400; triukšmo lygis 67 (A) re1pW
- Energijos efektyvumo klasė C (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 52.1 kWh per metus*
- Ventilatoriaus energijos efektyvumo klasė: E*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B

Recirkuliacijos režimas:

- Recirkuliacijos režimui reikalingas Long-life Clean Air recirkuliacijos komplektas (priedas).
- „Long-life Clean Air“ kvapų filtras sugeria intensyviuos kvapus, pavyzdžiui, žuvies ar kitų maisto produktų. Filtrą galima atnaujinti orkaitėje, taip prailginant jo tarnavimo laiką iki 4 metų.
- Remiantis EN 61591 ir EN/IEC 60704-2-13, jūsų prietaisas recirkuliacijos režimu su Long-life Clean Air recirkuliacijos komplektu (prireikiamu kaip pasirenkamas priedas) gali pasiekti šias reikšmes:
- Greitis 1: ištraukimo srautas 167; triukšmo lygis 51(A) re1pW
- Greitis 2: ištraukimo srautas 248; triukšmo lygis 61(A) re1pW
- Greitis 3: ištraukimo srautas 361; triukšmo lygis 68 (A) re1pW

Techninė informacija ir tvarumas:

- Vartojimo duomenys:
- Galia: 100 W
- Įtampa: 220 - 240 V
- Tvarumas:
- Pagaminta Vokietijoje: gaminta CO2 atžvilgiu neutralioje gamykloje
- Galimas Long-life Clean Air kvapų filtras, kurio tarnavimo laiką galima pailginti iki 4 kartų.

Planavimo ir montavimo informacija:

- Mažiau montavimo darbų dėl paprasto montavimo metodo
- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 635-895 x 598 x 500 mm
- Recirkuliacinės sistemos matmenys (AxPxG): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm
- Elektros laido ilgis 130 cm
- Su atbuline sklende

Matmenys, mm
Sieninės plokštės gylis

