

Serija 6, Laisvai statoma indukcinė viryklė, Nerūdijančio plieno HLS79W351U



Laisvai statoma orkaitė su mėsos termometru ir AutoPilot funkcija: norimo iškepimo laipsnio patiekalai paruošiami automatiškai.

- **Indukcija:** greitas ir tikslus gaminimas, lengvas valymas ir nedidelės energijos sąnaudos.
- **CombiZone:** daugiau lankstumo su dviejų kaitviečių kombinacija – skrudinimo keptuvių ir panašių indų naudojimui.
- **Mėsos termometras:** optimaliai išmatuota kepsnių temperatūra.
- **AutoPilot 30:** siūlo 30 iš anksto nustatytų automatinių programų, todėl patiekalai bus pagaminti tobulai.
- **Baltų šviesos diodų ekranas:** lengvai rasite ir naudosite orkaitės funkcijas bei savybes.

Techniniai duomenys

Montavimo tipas: Laisvai statoma
 Gaminio išmatavimai: 900-915x600x600 mm
 Elektros laido ilgis: 150 cm
 Svoris neto: 65.2 kg
 Svoris bruto: 70.0 kg
 EAN kodas: 4242005336319
 Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
 Naudinga talpa (tūris) - NAUJA (2010/30/EC): 63 l
 Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A
 Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..0.93 kWh/cycle
 Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC):0.77 kWh/cycle
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC):95.1 %
 Galia: 7850 W
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Nėra kištuko (elektros pajungimas atliekamas elektriko)

Papildomi priedai

HEZ10421 Kaitviečių apsauga 50-70 cm viryklėms
 HEZ327000 Keraminis picos kepimo akmuo
 HEZ438301 :



4 242005 336319

Serija 6, Laisvai statoma indukcinė viryklė, Nerūdijančio plieno HLS79W351U

Laisvai statoma orkaitė su mėsos termometru ir AutoPilot funkcija: norimo iškepimo laipsnio patiekalai paruošiami automatiškai.

Kaitlentė:

- Stiklo keramika
- 4 indukcinės kaitvietės
- Gale kairėje: Normal-Kochzone 1.8
- Gale dešinėje: Normal-Kochzone 1.4
- Priekyje dešinėje: normali kaitvietė 2.2
- „CombiZone“ kombinuota kaitvietė
- Skaitmeninis ekranas
- TouchSelect funkcija
- 17 galingumo pakopų
- Visos kaitvietės turi išjungimo funkciją su laikmačiu
- Timer
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija
- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- Dvejopa likusios šilumos indikacija
- Automatinė puodų atpažinimo funkcija
- Apsauga nuo vaikų veiksmų, Automatinė puodų atpažinimo funkcija, PowerManagement funkcija, Apsauginis išsijungimas
- PowerManagement funkcija, Apsauga nuo vaikų veiksmų, Automatinė puodų atpažinimo funkcija, Apsauginis išsijungimas
- Apsauginis išsijungimas, Apsauga nuo vaikų veiksmų, Automatinė puodų atpažinimo funkcija, PowerManagement funkcija
- Pagrindinis kaitlentės jungiklis

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 9kaitinimo būdai:
- atitirpinimas
- Hotair gentle
- „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija
- Standartinis kaitinimas
- picos funkcija
- troškinimas
- apatinis kaitinimas
- grilis su karštu oru
- didelis VARIO grilis
- Temperatūros nustatymas: 30–300
- Orkaitės tūris: 63 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynėles prilaikantys bėgeliai.
- Teleskopinius bėgelius galima įsigyti (kaip priedai papildomai)

Dizainas

- įspaudžiama, cilindrinė rankenėlė
- Didelė su Antracitinis emalis

Valymas

- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)
- Valymo pagalbinė funkcija
- ištisas stiklas, aukščiausia k.

Komfortas

- Elektroninis valdymas: BE52
- Elektroninis laikmatis
- AutoPilot, 30
- Greitas įkaitinimas
- SoftClose - švelnus durelių uždarymas

Priedai

- 2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Apsaugos nuo vaikų užraktas
- Saugi durelių temperatūra
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu: 0.93
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu: 0.77
- Orkaičių skaičius: 1
- Kaitinimo šaltinis: elektrinis
- Orkaitės talpa: 63 l

Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 150 cm
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 7.85

Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 900 x 600 x 600
- Kojelių aukštis reguliuojamas