

Gaminio vardinių parametų lentelė pagal "KOMISIJOS DELEGUOTĄJĮ REGLAMENTĄ (ES) Nr. 65/2014"

Prekinis ženklas: Bosch
Modelio identifikatorius: PVS611B16E
Metinis suvartojamos energijos kiekis: 61,8 kWh/annum
Energijos efektyvumo klasė: B
Srauto dinaminis efektyvumas: 28,1
Srauto dinaminio efektyvumo klasė: A
Apšvietimo našumas: - lux/Watt
Apšvietimo našumo klasė: -
Riebalų filtravimo efektyvumas: 94 %
Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: B
Oro srautas įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 330 m³/h / 500 m³/h
Oro srautas intensyviaja arba forsuotąja veikseną: 622 m³/h
Ore skleidžiama A svertinė garso galia įprasto naudojimo mažiausiu / didžiausiu greičiu: 61 dB / 69 dB
Ore skleidžiama A svertinė garso galia intensyviaja arba forsuotąja veikseną: 74 dB
Išjungties būseną suvartojamos elektros energijos kiekis: - W
Budėjimo veikseną suvartojamos elektros energijos kiekis: 0,17 W

Informacija apie buitinius gartraukius (EU) No. 66/2014

Modelio identifikatorius: PVS611B16E
Metinis suvartojamos energijos kiekis : 61,8 kWh/annum
Laiko didėjimo daugiklis : 1
Srauto dinamimis efektyvumas : 28,1
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas : 57
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro srautas : 365,8 m³/h
Išmatuotasis optimalaus našumo taško oro slėgis : 468 Pa
Didžiausias oro srautas : 622 m³/h
Išmatuotoji optimalaus našumo taško vartojamoji elektrinė galia : 169,3 W
Vardinė apšvietimo sistemos galia : - W
Apšvietimo sistema užtikrinama vidutinė virimo paviršiaus apšvieta : - lux
Išmatuotasis budėjimo veikseną suvartojamos energijos kiekis : 0,17 W
Išmatuotasis išjungties būseną suvartojamos energijos kiekis : - W
Garso galios lygis : 69 dB
Trumpas matavimo ir skaičiavimo metodų, kuriais nustatyta atitikti minėtiems reikalavimams, pavadinimas arba nuoroda į juos: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Informācija par produktu saistībā ar “KOMISIJAS REGULU (ES) Nr. 66/2014”

Virimo vietu ir (arba) sričļu skačļus: 3						
Kaitvietēs kilogramui tenkantis suvartojamās enerģijas kiekis: 178,3 Wh/kg Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Kaitinimo tehnoloģija (indukcinēs virimo vietas ir virimo sritys, spinduliavimo enerģijas virimo vietas, kietosios plokštēs)	Induction heating	Induction heating	Induction heating			
Dimension: Apvaliļ virimo vietu arba sričļu – kiekvienos elektrinēs virimo vietas naudingojo paviršiaus skersmuo, suapvalintas iki artimiausių 5 mm (cm)	38,0 X 21,0	14,5	21,0			
Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba srityje suvartojamās enerģijas kiekis (Wh/kg)	185,0	175,0	175,0			
Informācija pagal EN 60350-2 (Elektros) / EN 30-2-1 (Dujos)						