

Džiovyklė

T509HRT

Energijos klasė: B
Style
5 serija
Talpa: 9 kg
Kondensatorius su šiluminiu siurbliu
Programų skaičius (skalbyklės): 18
Automatinis kondensatoriaus filtro valymas
Montavimas: Laisvai pastatomas



Konstrukcija ir veikimo charakteristikos
- Vidinis būgnas: Nerūdijantysis plienas
- Variklis: Ilgaamžis ir tylus bešepetis variklis
- Šildymo sistema: Šiluminis siurblys
- Džiovinimo tipai: Valdymas jutikliais arba pagal trukmę
- Būgno dydis: 117 l
- Trumpiausia programos trukmė: 30 min
- Paprastas naudoti pūkų filtras: Taip, „Asko“ dvigubas pūkų filtras

Naudojimas ir lankstumas
- Vandens rezervuaro talpa: 6.5 l
- Automatic programs: Taip
- Durelių angos skersmuo: 340 mm
- Didžiausias durelių atidarymo kampas: 180 °
- Jutikliai: Drėgmės jutiklis
- Automatinis kondensatoriaus filtro valymas: Taip
- Load Light™ įkrovos apšvietimas – būgno apšvietimas: Taip

Sąveika ir valdymas
- Likusio laiko indikatorius: Taip
- Ekrano tipas: TFT – visų spalvų jutiklinis ekranas (galima valdyti pasukama valdymo rankenėle)
- Indikacija, kai programa parengta: Taip
- Galimos valdymo įtaiso kalbos: AU anglų k., Portugalų, Švedų, Slovėnų, Slovakų, Rusų, Lenkų, Norvegų, Olandų, Latvių, Lietuvių, Japonų, Italų, Kroatų, Prancūzų, Suomių, Estų, Ispanų, Anglų, Vokiečių, Danų, Čekų, Serbų, US anglų k.

Programos ir parinktys
- Programų skaičius (skalbyklės): 18
- Džiovinimo programos: Vilna, Laiko programa, Patalynė, Būgno plovimas, Antiallergy, Džinsai, „Quick Pro“ medvilnei, Pūkiniai / didelės apimties gaminiai, Mišrūs skalbiniai, Sintetika, Medvilnės „Eko“, Gležni skalbiniai, Medvilnė, lyginimui, Medvilnė, laikymui, „AirRefresh“ funkcija, Plovimas kondicionieriumi, „SportWash“, Marškiniai
- Nustatymai: Pusinė apkrova, Įkrovos lygio nuostata, Paleidimo atidėjimas, Sausumo lygio nuostata, Džiovinimas pagal laiką, Apsaugos nuo raukšlių funkcija, Žemos temperatūros pasirinkimas, Dezinfekcijos režimas, Pauzė, Garso signalas, nurodantis, kad programa pasibaigė, Greitas džiovinimas

Dizainas ir integracija
- Durelių lanksto vieta: Dešinė / kairė
- Reguliuojamos kojelės: 15 mm
- Paprastas „ASKO“ džiovyklos montavimas skalbimo mašinų viršuje: Taip
- Pildymas: Įkraunama iš priekio


Sauga ir priežiūra


- Valdymo skydelio užraktas: Taip
- Apsauga nuo perkaitimo: Varikliui ir elektronikai

Techniniai duomenys
- Skleidžiamas akustinis triukšmas „Eco“: 59 dB(A)
- „Eco“ trukmė (Tt): 129 min
- Energijos sąnaudos per 100 ciklų: 92 kWh
- Vidutinis kondensavimo efektyvumas visa įkrova (Cdry): 91 %
- Triukšmo lygio džiovinant klasė: A
- Energijos klasė: B
- Kondensavimo efektyvumo klasė: B
- Kištuko tipas: Euro
- Galia: 700 W
- Įtampa (V): 220-240 V
- Fazių skaičius: 1
- Saugiklis: 10 A
- Dažnis: 50 Hz
- Svoris (Neto): 59.7 kg
- ISO 14001 sertifikuota gamyba: Taip

Matmenys
- Plotis: 595 mm
- Aukštis: 850 mm
- Gylis: 630 mm
- Gylis atidarius dureles: 1080 mm
- Elektros laido ilgis: 2100 mm

Logistinė informacija
- Pakuotės plotis: 636 mm
- Pakuotės aukštis: 920 mm
- Pakuotės gylis: 743 mm
- Bendras svoris: 64.2 kg
- Nr.: 745880
- EAN kodas: 3838782959417





TD76/Std/Heat pump