

Steel Seal™ skalbimo mašina

W5096RT

Energijos klasė: A
Style
5 serija
Įkrovos dydis: 9 kg
1600 aps./min.
Programų skaičius (skalbyklės): 28
Montavimas: Laisvai pastatomas



Programos
• Programos: Standartinė medvilnės, Laiko programa, Mišrių / sintetinių skalbinių, Vilna/rankinis skalbimas, Džinsai, Hidroizoliacija, Pūkiniai gaminiai, Patalynė / rankšluosčiai, Marškiniai / palaidinukės, Viršutiniai drabužiai, Spalvoti skalbiniai, Balti skalbiniai, Švelnūs
• Specialios skalbimo programos: Quick Pro, Atnaujinimas garais, Antialerginė programa sintetikai, Antialerginė programa medvilnei, Eco 40–60°C, Sportiniai drabužiai
• Specialios funkcijos: Būgno plovimas, Gręžimas, Išleidimas, Skalavimas
• Wi-Fi plovimo programos: Maudymosi kostiumai, Apatiniai drabužiai, Minkšti žaislai, Tekstiliniai sportbačiai, Kūdikių drabužėliai
• Režimai: Normali – nėra programos pakeitimų, Žalioji – taupomas vanduo ir energija. Programos trukmė šiek tiek ilgesnė, Spartusis režimas – sunaudojama daugiau vandens ir energijos švariam skalbimui per trumpesnį laiką užtikrinti, Intensyvus režimas – geresnis plovimas sunaudojant daugiau vandens ir energijos. Ilgiau išlaikoma aukštesnio lygio temperatūra

Papildomos parinktys
• Temperatūros diapazonas: Šaltas – 90 °C
• Gręžimo greičio nuostata: Reguliuojama
• Didžiausias gręžimo greitis: 1600 aps./min.
• Paleidimo atidėjimas: Iki 24 valandų
• Nustatymai: Išankstinis skalbimas, Negręžti, Aukštas vandens lygis, Stipriausias skalavimas, Pridėti skalbinių, Atidėta pradžia, Dezinfekcija garu, „SmallLoad“ parinktis

Konstrukcija ir veikimo charakteristikos
• Durelių tarpiklis: Steel Seal™ – higieniškas sandarinimas be guminių dumplių
• „Quattro Construction™“ : Taip, 2.0 su motorizuotu durelių užraktu
• Išorinis būgnas: Nerūdijantysis plienas
• Vidinis būgnas: Nerūdijantysis plienas
• Atsvaro medžiaga: Ketus
• Atsvaras: 17 kg
• Active Drum™ aktyvusis būgnas – užtikrina švelnų bet veiksmingą plovimo ciklą: Taip
• Maks. +/- 1 Â°C temperatūros svyravimas: Taip
• Būgno dydis: 60 l
• Durelių lanksto vieta: Durelės atsidaro iš dešinės į kairę
• Durelių angos skersmuo: 310 mm
• Didžiausias durelių atidarymo kampas: 110 °
• Variklis: Ilgaamžis ir tylus bešepetis variklis
• Trumpiausia programos trukmė: 20 min

Naudojimas ir lankstumas
• Lengvai uždaromos durelės: Taip
• Lengvas durelių atidarymas: Taip
• Durelių užraktas: Motorizuotas
• Skysto skalbiklio stabdymo sklendė: Taip
• Automatinis skalbiklio stalčiaus valymas: Taip

- Load Light™ įkrovos apšvietimas – būgno apšvietimas: Taip
- Automatinio dozavimo sistema: Taip, su plovikliu ir audinio kondicionieriumi
- „Dose Assist“ pagalba dėl dozės: Taip
- ASKO ConnectLife: Taip
- Integravimas su „ConnectLife“: Taip, tarptautinis
- Bluetooth: Taip
- Komplekte esantys priedai: Ištuštinkite žarnos išlinkį, Vandens jungties adapteris 1/2

Sąveika ir valdymas
- Likusio laiko indikatorius: Taip
- Ekrano tipas: TFT – visų spalvų jutiklinis ekranas (galima valdyti pasukama valdymo rankenėle)
- Skaidrus durelių gaubtas / dvigubo stiklo durelės: Ne
- Programų skaičius (skalbyklės): 28
- Sukurti savą programą: Taip
- Galimos valdymo įtaiso kalbos: Švedų, Slovėnų, Slovakų, Rusų, Lenkų, Norvegų, Olandų, Latvių, Lietuvių, Japonų, Italų, Kroatų, Prancūzų, Suomių, Estų, Ispanų, Anglų, Vokiečių, Danų, Čekų, AU anglų k., Portugalų, Serbų, Ukrainiečių, US anglų k.

Dizainas ir integracija
- Pagrindinė gaminio spalva: Titano
- Paprastas „ASKO“ džiovyklos montavimas skalbimo mašinų viršuje: Taip
- Pildymas: Įkraunama iš priekio
- Reguliuojamos kojelės: 10 mm

Sauga ir priežiūra
- Vandeniui atspari apatinė plokštė su nuotėkio aptikimu: Taip
- Maksimali vandens įleidimo trukmė: Taip
- „Aqua Safe™“ sistema: Taip, su apatiniu jutikliu
- Ypatingai ilgaamžė ir apsaugota nuo nuotėkio PEX įleidimo žarna: Aqua stop
- Išleidimo sistema: Anti Block™ – išleidimo siurblys
- Apsauga nuo perkrovimo: Taip
- Avarinė durelių atidarymo funkcija: Taip
- Valdymo skydelio užraktas: Taip
- Disbalanso aptikimas – apsaugo skalbimo mašiną nuo kenksmingų vibracijų: Taip
- Išleidimo pajėgumas: 20 l/min
- Apsauga nuo perkaitimo: Varikliui ir elektronikai

Techniniai duomenys
- Įkrovos dydis: 9 kg
- Kištuko tipas: Euro
- Galia: 2200 W
- Įtampa (V): 220-240 V
- Fazių skaičius: 1
- Saugiklis: 10 A
- Dažnis: 50 Hz
- Šildytuvo galia: 2000 W
- Svoris (Neto): 91.101 kg
- Energijos klasė: A
- Energijos sąnaudos vienam ciklui, skalbiant su „Eco“ programa 40–60 °C temperatūroje: 0.384 kWh
- Energijos žymos programos trukmė: 211 min
- Gręžimo triukšmo klasė: A
- Gręžimo efektyvumo klasė: A
- Vandens sąnaudos vienam ciklui, skalbiant su „Eco“ programa 40–60 °C temperatūroje: 35 l
- Liekamasis drėgnis 1/1: 44 %
- Vandens jungtis: Dydis 3/4" – gali būti prijungta prie šalto vandens
- Energijos sąnaudos išjungtu režimu: 0.49 W
- Sąnaudos budėjimo režimu: 0.49 W
- ISO 14001 sertifikuota gamyba: Taip

Matmenys

- Plotis: 595 mm
- Aukštis: 850 mm
- Gylis: 572 mm
- Gylis atidarius dureles: 1014 mm
- Elektros laido ilgis: 2100 mm
- Įleidimo žarnos ilgis: 150 cm
- Išleidimo žarnos ilgis: 160 cm

Logistinė informacija
- Pakuotės plotis: 636 mm
- Pakuotės aukštis: 920 mm
- Pakuotės gylis: 661 mm
- Bendras svoris: 94.3 kg
- Pakuotės svoris: 3.2 kg
- Nr.: 745923
- EAN kodas: 3838782963650