Serija 2, Dulkių siurblys be maišelio, Baltas
BGC05LW2



- **AirCycle technologija**: užtikrina didelį valymo efektyvumą dėl galingos centrifuginės jėgos.
- **Darbinis spindulys**: 9 m
- **Sulaiko 99,9 % smulkių dulkių ir padeda sumažinti eksploatavimo išlaidas dėl plaunamo filtro.**
- **Vietą taupantis ir lengvai laikomas dizainas su didele dulkių talpykla sumažina kasdienius rūpesčius.**
- **Paprastas žarnos laikymas**: sutaupykite vietos naudodami kompaktišką sprendimą, tinkantį daugumai spintelių.

Techniniai duomenys

Svoris neto: ..... 5.8 kg
Gaminio išmatavimai: ..... 314x268x381 mm
Svoris bruto: ..... 7.0 kg
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 360x490x290 mm
Gaminio išmatavimai: ..... 314x268x381 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 360x490x290 mm
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm: ..... 195.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt): 30
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm: ..... 195.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt): 30
EAN kodas: 4242005574360
Svoris neto: ..... 5.8 kg
Svoris bruto: ..... 7.0 kg
Dažnis: ..... 50/60 Hz
Įtampa: ..... 220-240 V
Elektros laido ilgis: ..... 600 cm
Dažnis: ..... 50/60 Hz
Kištuko tipas: ..... Gardy kištukas be įžeminimo
Elektros laido ilgis: ..... 600 cm
Kištuko tipas: ..... Gardy kištukas be įžeminimo
Remonto indeksas: 7.6
Triukšmo lygis: ..... 76 dB(A) re 1pW

Papildomi priedai

BBZ152EF Epa filtras

4 242005 574360

Serija 2, Dulkių siurblys be maišelio, Baltas
BGC05LW2

Galia

- Energijos efektyvumo klasė A
- Naujas pažangus „HiSpin“ variklis su aerodinaminėmis mentėmis sukuria tobulai sukalibruotą oro srautą, kad dulkėms siurbti būtų naudojama mažiau energijos

Higiena

- Itin efektyvi dulkių atskyrimo sistema
- Higieniškas „PureAir“ filtras dar geriau išvalo išpučiamą orą. Skalbiamas – jokių papildomų išlaidų.

Komfortas

- Kompaktiškas dydis
- Svoris: 4.4 kg kg, be siurbimo priedų
- Lengva priežiūra: patogiai išimamas ir ištuštinamas dulkių konteineris.
- Ergonomiška rankena
- Dulkių konteinerio talpa: 1.5 l
- Teleskopinis vamzdis
- Reguliuojamas grindų antgalis
- Dviejų dalių priedas: baldų šepetys ir plyšių antgalis
- Pastatymo ir saugojimo padėtys
- Automatinis laido įtraukimas
- Darbinis spindulys: 9 m
- 2 dideli fiksuoti ratukai gale ir 1 besisukantis ratukas priekyje
- Triukšmo lygis: 76db